


LAMPIČKA 17x17 cm



PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ TEXT

- Výrobek je určen k všeobecnému vnitřnímu použití dle platné normy krytí - IP20. Tedy pro montáž uvnitř budov a v oblastech, které nejsou přímo vystaveny vlhkosti nebo vodě.
- Osvětlení splňuje všechny potřebné certifikáty CE, RoHS pro každodenní použití.
- Zdrojem světla jsou LED pásky osazené SMD součástkami.
- Manipulace s krytem, rozmontovávání, pokus o vlastní opravu atd., v souladu s právními předpisy, vylučuje možnost případné reklamace.
- Produkt je v záruce 24 měsíců od data vystavení prodeje. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, používání věci v rozporu s účelem daným výrobcem, nedodržení návodu k obsluze. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklé působením atmosférických vlivů, přepětím, mechanickým nebo elektrickým poškozením vstupních a výstupních částí a napájecích sestav.
- Laminátový povrch svítidla lze očistit suchým i vlhčeným hadříkem s použitím běžných čistících prostředků určených k těmto účelům.
- V případě poruchy se obraťte pouze na oprávněné osoby s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb., nebo nás kontaktujte na info@li-go.cz


① **Obrázková lampička 17x17cm** – s externím zdrojem napájení. Umístění do stojánku na vodorovnou plochu.




Příkon/Napětí/Proud (Dekorační)	2W / 12V / 0,16A
Příkon/Napětí/Proud (Pracovní)	3W / 12V / 0,25A
Typ konektoru	5,5/2,1 mm
Životnost	50.000h
Počet spínacích cyklů	20.000
Rozměry (v x š x h)	170x170x45 mm
Použitý materiál	dřevoláknité desky s laminátovým povrchem
Svítivost 50cm od zdroje (Pracovní)	250lx
Úhel osvětlu světla (Pracovní)	45°

② **Zdroj napětí na 12V** – externí se zapojením do zásuvky.


Výkon/Napětí/Proud	18W/12V/1A
Vstupní napětí	100-240V AC
Typ konektoru	12V DC/1A – průměr 5,5/2,1 mm
Maximální trvalé zatížení	14 W




③ **Stojánek** – dřevoláknitá deska potažená laminátem.



① Dle schématu propojte jednotlivé součásti



②



③

